

使用说明书

USER'S MANUAL



铁将军车载充气泵

产品展示



产品图

- | | |
|----------|------------------|
| 1. 照明灯 | 7. 塑胶气嘴（适配泳圈等充气） |
| 2. 电源按键 | 8. 球针（适配球类产品充气） |
| 3. 电源插头 | 9. 充气接头 |
| 4. 轮胎气压值 | |
| 5. 预设胎压值 | |
| 6. 单位键 | |

产品特点

- 1、本产品适用于：M1类乘用车、摩托车、电动车、各类自行车、各球类、气球、救生圈、游泳圈、充气垫、皮艇等充气类产品。
- 2、多项功能集于一身：胎压检测、充气泵、夜间照明、压力测量。
- 3、高精度压力检测，压力检测显示精度为 $\pm 0.01\text{Bar}$

操作说明

● 充气模式

将气嘴连接好被充气物体，插上电源线自动开机。内设有默认值，只需启动开关即可。充气充到默认值时气泵自动停止充气。也可以按+/-键调整所需要的气压值。

注：配件中含球针和塑胶转接头，可对球类或气垫等物体充气。

● 单位切换

本产品提供了“PSI”、“BAR”、“KPA”、“ kg/cm^2 ”四种气压单位供您选择，方便您所在地区的使用习惯，按单位键  切换使用。

● LED照明

通电开机状态，长按单位键  3秒以上，LED照明灯开启，再长按单位键  3秒，LED照明灯关闭

● 压力调整

开机状态下，短按压力调节“+”或“-”键，压力值以最小单位1增减，长按键可实现10倍快进，设置好压力值后，系统自动保存，

注：系统每次开机的默认值为2.5Bar，可调整范围0.3-6Bar（其它单位等量换算）；

产品参数

工作电压	DC 10V~15V	产品尺寸	146x146x56mm
最大功率	120W	显示精度	36Psi $\pm$ 1Psi
充气压力	0.3~6Bar	工作温度	-20°C~50°C
最大电流	<10A	存储温度	-20°C~60°C
操作半径	3500 $\pm$ 100mm	持续工作时长	$\leq$ 30分钟

注：单位换算 1Bar=14.5PSI=100Kpa=1.02Kgf/cm²

注意事项

- 本产品禁止儿童单独使用，儿童使用需大人在侧陪同。
- 千万不要把气管插入人体或动物嘴巴、耳鼻、眼睛里充气！
- 不要把此产品当作玩具类的产品使用。
- 禁止在靠近易燃、易爆的液体和气体场所（如加油站、加气站）下使用本产品！
- 连续使用30分钟，建议间隔5-10分钟后继续使用。



注意高温表面

充气时因高气压系统会产生正常物理发热现象，使用过程中请务必注意
气管底部、气缸体、马达等高温表面，小心烫伤。

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑 料	O	O	O	O	O	O
金 属	X	O	O	O	O	O
电 池	X	O	O	O	O	O
附 件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364-2014 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



除非另外特别的标注，此标志为针对所涉及产品的环保使用期限标志。

某些可更换的零部件可能会有一个不同的环保使用期限(例:电池单元模块)。

此环保使用期限只适用于产品在产品手册中所规定的条件下工作。